

Système sans fil SK 250



Description générale

Le SK 250 est un émetteur de poche d'une grande sécurité de fonctionnement et stabilité mécanique. Grâce à sa puissance de sortie élevée, il est particulièrement destiné aux applications broadcast.

Points forts

- Puissance de sortie HF de 250 mW
- Connecteurs spéciaux particulièrement fiables
- Boîtier entièrement métallique
- Alimentation par pack accus ou par pack pile
- 16 fréquences porteuses commutables
- Principe de suppression du bruit « HiDyn plus »

Contenu

- 1 émetteur de poche, 1 outil pour commutation de canal
- 1 set d'identification, 1 antenne
- Le pack d'alimentation illustré sur la photo n'est pas inclus !

Variante

- SK 250-UHF-A
- SK 250-UHF-B
- SK 250-UHF-C
- SK 250-UHF-D

Caractéristiques techniques

Puissance d'émission	250 mW
Nombre de fréquences	16
Gamme de fréquences HF	450 960 MHz
Largeur de bande commutable	24 MHz
Modulation	FM
Excursion nominale	+/- 40 kHz
Excursion crête	+/- 56 kHz
Compander	HiDyn plus
Sensibilité audio	13 mV - 1,55 V
Rapport signal/bruit (S/B)	> 117 dB(A)
Entrée micro	Connecteur spécial (3-pin)
Sortie HF	Connecteur spécial
Autonomie (piles)	B 250 : >3 h
Autonomie (accumulateurs)	BA 250 : > 2 h
Dimensions	116 x 60 x 17 mm (B/BA 250)
Poids (piles incluses)	230 g (B 250 / BA 250)
Homologation	A 103 831 C RF (100 mW)

Accessoires recommandés

Chargeur pour 2 packs accus BA 5000-1	L 50
Steckernetzteil	NT 50
Housse pour émetteur	SK 50T
Adaptateur de puissance	DCA 50
Boîtier piles.....	B 250-2
Accumulateur rechargeable.....	BA 250-2
Mikrofonkapsel	ME 104-ANT
Microphone	ME 104-GR
Tête microphone (omnidirectionnelle, couleur nickel) ...	ME 102-GR
Tête microphone (omnidirectionnelle)	ME 102-ANT
Câble de microphone.....	KA 100-4-ANT
Câble de microphone.....	KA 100-4-GR
Câble de microphone.....	KA 100S-4-ANT
Câble de microphone.....	KA 100S-4-BE1