

Aviation HMD 46-3-6



Description générale

Les casques des séries HMD 46 et HME 46 sont parfaitement adaptés pour le contrôle aérien. Grâce au dispositif ActiveGard™, ils protègent les personnels des pointes de volume.

Points forts

- Extrêmement léger
- Très confortable, grâce à un arceau articulé automatique, en deux parties, et des coussinets d'oreilles très doux
- Casque pliable, autorisant l'écoute sur une seule oreille
- Support micro souple, se porte côté gauche ou côté droit
- Micro dynamique à compensation de bruit, assurant une excellente transmission de la parole
- Câble unilatéral, longueur 1,85 m, facile à remplacer
- Également disponible avec PTT (Push To Talk)
- La technologie ActiveGard protège l'utilisateur des effets d'un choc acoustique

Contenu

- Combiné micro/casque HMD 46
- Pince câble
- Bonnette anti-vent et anti-pop
- Manuel utilisateur

Variante

- HMD 46-3PTT-M
- Câble -6
- HMD 46-31
- Câble -7
- Câble -PTT-L
- Câble D-3PTT-M
- HMD 46-3
- Câble -PTT-6

Caractéristiques techniques

Transducteur (casque)	dynamique
Couplage auriculaire	ouvert, supra-aural
Réponse en fréquence audio	20 - 14,000 Hz
Impédance	300 Ohm je System
Niveau SPL caractéristique (1 kHz, 1 mW)	98 dB SPL (1 kHz, 1 mW) / 86 dB SPL (1 kHz, 1 V)
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 1 % - 95 dB SPL (300 - 3.000 Hz)
Pression de contact	env. 3 N
Transducteur (microphone)	dynamique, compensation de bruit
Réponse en fréquence audio (microphone)	100 - 12,000 Hz
Directivité	supercardiöide
Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz)	0,5 mV/Pa
Impédance de charge minimale	200 Ohm
Câble de branchement	câble unilatéral, section circulaire, longueur 1,85 m, extrémités dénudées
Poids sans câble	env. 150 g
Températures de fonctionnement (gamme de)	-15 °C... +55 °C
Températures de stockage (gamme de)	-55 °C... +70 °C

Accessoires recommandés

Pince câble	MZQ 2002
Pince câble	HZC 08
Coussinets d'oreille (1 paire)	
Coussinets d'oreille (100 pièces)	
Rembouillage arceau	
Bonnets hygiéniques	HZH 46
Bonnette anti-vent, anti-pop	MZW 48 F